

# 井口除砂器

## 设备数据表 | 油气田服务应用

描述	API 5K	API 10K	API 15K
最大工作压力 psig (巴)	5,000 (344)	10,000 (690)	15,000 (1034)
设计温度 F (C)	-20° - 250° (-29 - 121)	-20° - 350° (-29 - 177)	-20° - 350° (-29 - 177)
使用环境	H2S (NL)	H2S (NL)	H2S (NL)
罐体设计规范	API 6A, ANSI B31.3, NACE MR0175	API 6A, ANSI B31.3, NACE MR0175	API 6A, ANSI B31.3, NACE MR0175
气体处理量	0 - 50 百万立方英尺/日	0 - 100 百万立方英尺/日	0 - 200 百万立方英尺/日
液体处理量	0 - 5,000 桶/日	0 - 7,500 桶/日	0 - 15,000 桶/日
去除固体粒径	> 10 微米	> 10 微米	> 10 微米
撬体设计规范	Skid Design to EN12079 / DNV / ABS	Skid Design to EN12079 / DNV / ABS	Skid Design to EN12079 / DNV / ABS
闸板阀类型	手动 FC 型	手动 FC 型	手动 FC 型
撬体尺寸 mm	2000 x 2400 x 5900	2400 x 3500 x 6200	2500 x 3700 x 6500
撬体重量 kg	12,000	25,000	26,000
交货期	现货	现货	现货

